

Troldekt® tilbehør

Produktdata, Troldekt® skruer

TROLDTEKT® SKRUER

Troldekt skruer er specialudviklede til montering af Troldekt plader. Alle originale Troldekt skruer er med påmonteret Ø13 mm skive. Skiven sikrer, at skruen ikke borer sig gennem Troldekt pladen, hvis du skruer skruen for langt i. Skrueerne har krydskærv, Phillips 2 (PH2).

Troldekt skruer er el-galvaniserede og lakerede i farver, der er afstemte efter Troldekt lys natur og grå natur samt efter udvalgte malede plader.

TROLDTEKT® SKRUER TIL TRÆ



STØRRELSE	FARVE
3,9×45 mm	grå natur, lys natur, hvid 101, grå 202, sort 207
3,9×55 mm	grå natur, lys natur, hvid 101
3,9×70 mm	grå natur, lys natur, hvid 101
3,9×80 mm	grå natur, lys natur, hvid 101

Det er også muligt at få båndede Troldekt skruer til træ (lys 3,9×45 mm).

TROLDTEKT® SKRUER TIL STÅL



STØRRELSE	FARVE
3,5×45 mm	grå natur, lys natur, hvid 101

Maks. 0,7 mm stål
Selvskærende, med S-spids

TROLDTEKT® SKRUER TIL STÅL



STØRRELSE	FARVE
3,5×45 mm	grå natur, lys natur, hvid 101, grå 202, sort 207
3,5×60 mm	grå natur, lys natur, hvid 101

Maks. 2,5 mm stål
Selvborende, med borespids

FORBRUG

PLADETYKKELSE (mm)	PLADELÆNGDE (mm)	SKRUEDIMENSION Til træ (mm)	SKRUEDIMENSION Til stål (mm)	ANTAL SKRUER (pr. plade)	MAX. SPÆNDVIDDE (mm)	ANTAL SKRUER (pr. pakke)
25/43	600	3,9×45	3,5×45	4	600	100
	1200	-	-	6	-	-
	2000	-	-	10	-	-
	2400	-	-	10	-	-
35/53	600	3,9×55	3,5×45	4	600	100
	1200	-	-	6	-	-
	2000	-	-	10	-	-
	2400	-	-	10	-	-
	600	3,9×70		4	600	100
	1200	-		6	-	-
	2000	-		10	-	-
	2400	-		10	-	-
	600	3,9×80		4	600	100
	1200	-		6	-	-
	2000	-		10	-	-
	2400	-		10	-	-

EGENSKABER

MÅL

Tykkelse (mm)	3,9/3,5
Længde (mm)	45/55/70/80
Skive (mm)	Ø13
Kærv	PH2

OVERFLADE

El-galvanisering	18 µ belægning
Lakering	maling

KORROSIONSBESTANDIGHED

Korrosionsprøvning i henhold til DS/EN ISO 9227: 2006.
Salttågeprøvning i kunstig atmosfære.

ANVENDELSESOMRÅDER

Troldtekt skruer er velegnede til indendørs brug. I aggressive miljøer anbefaler vi rustfri skruer.

GODKENDELSER

Troldtekt produkterne er MK-godkendte og opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse A materiale og klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædning. Godkendelsen er baseret på de Troldtekt skruer og beslag, der er anvendt i forbindelse med brandafprøvningerne. Derfor har godkendelserne også kun gyldighed, når man anvender originale Troldtekt skruer og beslag eller tilsvarende.



L. Hammerich A/S
Sletvej 2 - 4
DK-8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
Fax +45 8747 8111
info@troldtekt.dk