

STXB betonskrue

til montering af Troldekt duo
direkte på betondæk



- Dekorativ og næsten usynlig montering
- Nem at montere, justere og demontere
- Lav monteringsdybde på 25 mm
- Til indendørs og udendørs brug på beton



Produktsortiment

VALG AF FASTGØRELSESMIDDEL

Til montering af Troldekt duo-plader med mineraluld tilbyder vi fire forskellige fastgørelsesmidler, så du kan vælge den løsning, der passer bedst til det aktuelle underlag.

Vi anbefaler, hvor det er muligt, at anvende skruer. Mineralulden bag pladen kan blive let komprimeret, hvis et fastgørelsesmiddel skrues eller slås for langt ind (den såkaldte pudeeffekt).

Selvom den robuste træbetonplade i vid udstrækning modvirker denne effekt, kan skruer nemt løsnes en smule igen, hvis det er nødvendigt. Det gør det lettere at opnå et plant loft og dermed en bedre finish.

Ved brug af slagplugs er det vigtigt, at de slås ensartet i, så alle fastgørelser opnår samme dybde.

STXB BETONSKRUE

Dimensioner (mm)	Maks. pladetykkelse (mm)	Skruehoved (mm)	Forboring, dybde / bor-diameter (mm)	Antal skruer pr. pakke (stk.)
7,5 x 50	25	Torx 30, Ø18	25 mm i beton; Ø 6 / 6,5	100
7,5 x 80	55			
7,5 x 100	75			
7,5 x 110	85			
7,5 x 125	100			
7,5 x 135	110			
7,5 x 150	125			
7,5 x 175	150			
7,5 x 200	175			
7,5 x 225	200			
7,5 x 250	225			

Alternativ:

Bemærk:

- Vores fastgørelsesmidler kan anvendes både indendørs og udendørs. I aggressive miljøer anbefaler vi at anvende fastgørelsesmidler i rustfrit stål. Kontakt os for at høre om mulighederne.
- Længdevarianter:
 - I denne tabel finder du fastgørelsesmidler til både Troldekt duo-plader og standard Troldekt akustikplader (A2). De kortere fastgørelsesmidler er beregnet til standard akustikplader uden mineraluld. De anvendes, når man ønsker et ensartet visuelt udtryk, men hvor den tilgængelige konstruktionshøjde eller kravet til varmeisolering ikke gør det muligt at anvende en duo-plade.
 - Har du brug for længere fastgørelsesmidler, kan du se længdevarianterne for vores tre øvrige typer fastgørelsesmidler. Vælg altid et fastgørelsesmiddel, der passer til pladetykkelsen og underlaget.
- Underlagets densitet og kvalitet kan variere. Test derfor altid det valgte fastgørelsesmiddel og borediameteren flere steder, inden monteringen påbegyndes.
- Ved bestemmelse af boredybden skal der tages højde for dyblens overskydende længde.

 Farver**Hvid 101****Grå 202****Grå 208****Sort 207****Lys natur****Clay 210**

Yderligere dokumentation

Tekniske spørgsmål

Kontakt din Trolldtekt-konsulent for tekniske spørgsmål og yderligere dokumentation.



Dette dokument afspejler Trolldtekts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

NOVEMBER 2026 DK V01

Trolldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.dk