

SDS-plus betonbor

til STXB/STSB betonskruer og STSP/SLSP slagplugs



SDS-plus betonbor til betonskruer og slagplugs

Generelt

Med vores SDS-plus betonbor kan du nemt forbore huller til STXB/STSB betonskruer og STSP/SLSP slagplugs. Borene fås i forskellige længder og diametre, der matcher de relevante Troldekt-skruer. Afhængig af betonens kvalitet kan du anvende ét bor til cirka 100–200 huller.

For oplysninger om antal skruer/slagplugs pr. plade og korrekt placering henviser vi til monteringsvejledningen for de valgte Troldekt plader.

Egenskaber

Vores SDS-plus betonbor har en forstærket spiral samt en specialudformet hårdmetalspids. Det gør borene effektive og nemme at arbejde med. De er velegnede til brug i murværk, armeret og uarmeret beton samt natursten.

Varianter og forbrug

Betonbor (hammerboren) til beton

Format* (mm)	Samlet længde (mm)	Effektiv længde (mm)	Forbrug (huller pr. hammerbor)	Egnet til	PR. (stk.)	Artikelkode
6,5	210	150	100-200	STXB, STSB	1	45165x210
6,5	260	200	100-200	STXB, STSB	1	45165x260
6,5	310	250	100-200	STXB, STSB	1	45165x310
6,5	400	340	100-200	STXB, STSB	1	45165x400
8,0	210	150	100-200	STSP	1	45180x210
8,0	260	200	100-200	STSP	1	45180x260
8,0	310	250	100-200	STSP	1	45180x310
8,0	400	340	100-200	STSP	1	45180x400
8,5	260	200	100-200	SLSP	1	45185x260
8,5	310	250	100-200	SLSP	1	45185x310
8,5	360	300	100-200	SLSP	1	45185x360
8,5	450	390	100-200	SLSP	1	45185x450

* Du kan få andre dimensioner på forespørgsel. 6,0 mm fås hos de fleste lokale leverandører.

Påbegynd først monteringen, når du har gennemgået de komplette monterings-, opbevarings- og brugsvejledninger.

Kapacitet

Afhængigt af betonens kvalitet kan ét bor anvendes til cirka 100-200 huller.

Påbegynd først montagen, når du har læst den fulde monterings-, opbevarings- og brugsvejledning. Den finder du på www.troldekt.dk under Downloads.

Brug & vedligeholdelse

Troldekt plader og fastgørelsesmidler kræver normalt ingen yderligere vedligeholdelse. Som andre overflader anbefaler vi dog, at de rengøres med jævne mellemrum. Let rengøring foretages med støvsuger og blød børste eller om nødvendigt med en let fugtig klud.

Hvis du ønsker at male pladerne efterfølgende, anbefaler vi et airless-system. Følg altid Troldechts malevejledning.

Fordele kort fortalt

- > SDS-plus skaft
- > Nem forboring i beton
- > Forstærket spiral og hårdmetalspids med specialudformet geometri
- > Fås i standardlængder og diametre til betonskruer samt slagplugs
- > Afhængigt af betonens kvalitet: cirka 100-200 huller pr. bor

Troldekt fastgørelsesmidler kan anvendes både indendørs og udendørs. I særligt korrosive miljøer anbefaler vi at bruge rustfri skruer.

Mindre monteringskader kan udbedres med Troldekt reparationsmaling. Til de fleste standardfarver fås den som spray, og til øvrige farver fås den som maling på dåse. Læs mere om muligheder og anvendelse på troldekt.dk og i vores malevejledning.

Du finder vejledningerne på:
www.troldekt.dk/downloadcenter

Yderligere dokumentation

Tekniske spørgsmål

Kontakt din Troldekt-konsulent for tekniske spørgsmål og yderligere dokumentation.



Dette dokument afspejler Troldechts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

SEPTEMBER 2026 DK V01

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk